



The Power you need...



2021 MotoGP
**WORLD
CHAMPION**

目录 20

POWERSPORT BATTERY 22

电池 | 充电器 | 应急启动电源 | 测试仪



The Power you need...

关于我们

BS Battery经过多年潜心发展，目前已成为全球最大和最具创新性的电池制造商之一。同步涉足OEM和OES两个领域，拥有全系列电池类型，包括锂电池，SLA免维护湿式电池，MF免维护干式电池及普通型电池，BS Battery可为各应用领域提供全面的电源解决方案。


BS Battery在全球拥有6家全资子公司，2大生产基地，产品型号包含400多种，品牌销往全世界65个国家。BS Battery力争成为所有主机厂和电池分销商最佳及最可信赖的合作伙伴



400
电池型号




65
国家



6
子公司

公司框架



创新

BS Battery 是第一家提供全系列powersport湿式免维护密闭电池的制造商，以«SLA»产品闻名。该系列拥有80多款电池型号，«SLA» 和 «SLA Max» 系列电池实现了对摩托车、踏板车、ATV、SSV、摩托艇、雪地摩托和多功能车等多种应用领域的即用型电池方案。

BS Battery始终积极使用先进的技术，并与OEM主机厂共同开发了锂电池系列。凭借多年为OEM主机厂供货的经验以及与主机厂之间密切的合作，BS Battery在锂电池生产及研发过程中积累了大量的专业技术经验。

BS Battery 不仅拥有全系列高质量的铅酸电池和锂电池，同时还开发了智能充电器产品及相关配件的产品链，旨在为用户提供高水平的电池充电及维护服务。



顶级品质

BS Battery秉承最先进的工艺研发理念和最新的生产工艺流程，并执行严格的质量管控体系，产品符合国际标准，通过了 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO/TS 16949 认证。目前BS Battery已经成为全球多家主机厂认证的OEM和OES供应商。




竞技

BS Battery 热爱竞技并活跃于多领域的赛事之中。BS Battery官方赞助Fabio Quartararo- 夺得2021 MotoGP世界冠军; 在世界摩托车超级运动(WSS) 中赞助GMT94雅马哈车队并且与Sherco车队在越野赛上展开密切合作。未来BS Battery还将持续参与竞技赛事，支持越来越多新的骑手和车队参与到竞赛之中。



SPONSORING



OFFICIAL SPONSOR

Fabio Quartararo
MotoGP™ Pilot
#20



SHERCO

OFFICIAL SPONSOR

Team Factory
Enduro - Trial - Rally



Lithium BSLi-02 | Official supplier



GMT94

OFFICIAL SPONSOR

Team GMT94
World Supersport
#94 - #16



Lithium BSLi-02 | Official supplier

电池	6
包装信息导览	6
锂电池	8
SLA MAX	10
SLA	12
MF	14
DRY	16
各类型电池特性对比	21
各类型电池运输方式对比	21
升级版各类型电池之间对应关系	22
电池型号名解析	23
充电器	24
BS 10	24
BS 15	25
BS 30	26
BS 60	27
BK 20	28
充电器选择导览	29
配件	29
应急启动电源	30
测试仪	32
BST 50	32
BT 01	33
BT 02	33
终端服务产品	34

免责声明: 本册目录是根据准确的工程学原理、最新科学研究出版的公开信息、丰富的实践经验以及业界成员的技术判断编写而成。然而，在实际的操作和使用过程中也请用户注意，这些说明会根据技术发展、现场体验和可用装配数据的变化而发生改变。BS Battery不对本目录的数据和建议承担任何明示或暗示的责任。虽然本目录的编制非常严谨，但 BS Battery在任何情况下都不会对因使用此数据或表格中的建议而遭受的任何损失和损害承担责任。用户应使用最新版本的 BS目录和应用列表，并参考设备制造商的用户手册或咨询相关部门来了解特定的电池更换及应用信息。

图片与创作 : Ombeline Guirauton

LITHIUM LIFEPO4



SLA MAX



SLA



MF



DRY



1. 综合技术信息:
 - 锂电池: 电池类型、瓦时、CCA、尺寸及极性
 - 铅酸电池: 电池类型、10小时&20小时倍率、CCA、充电说明
2. 综合技术数据:
 - 锂电池: 电池类型、瓦时、CCA
 - 铅酸电池: 电池类型、10小时&20小时倍率、CCA、尺寸及极性
3. 电池充电指示
4. 扫此二维码-可直接访问 BS 网站
5. 可替代的铅酸电池型号
6. 阀控式铅酸电池
7. 即买即用
8. 防溢设计、100% 安全密封
9. 哈雷端子: 专为 Harley Davidson 车型设计
10. 内配酸瓶
11. 配有多种语言安全使用说明书-符合CPL 法规要求
12. 限量危险品-符合特定运输条件
13. TÜV 认证

LITHIUM HIGH PERFORMANCE












plug
and
play


ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER



BS 锂电池专为寻求更高更安全的性能、更快的速度、更轻的重量及更长的使用寿命的高要求骑手设计。本电池自放电率极低，即使在温度较低的环境中长期存储后仍可正常启动车辆。BS 锂电池系列可实现对绝大部分现有铅酸电池的替代使用。


产品特点

-  **使用准备**
即装即用
-  **重量极轻**
相比同类的铅酸电池重量轻70%
-  **多角度安装**
可达 180°
-  **使用寿命长**
循环次数可达 2000+
-  **快速充电**
超级快充功能
-  **自放电低**
长时间存放后仍可正常启动
-  **低温启动性能**
强大的冷启动性能
-  **耐高温性能**
耐热温度高达 230°C
-  **黄铜端子**
大大提升导电性能
-  **安全环保**
无酸，无泄漏风险，无毒，无重金属
-  **防水设计**
硅胶密封，具有优异的密封性能



每个电池都配有多个垫片，可轻松安装替代原铅酸蓄电池

安装角度

























适配充电器

BS 10 20Ah 以下电池

BS 30 60Ah 以下电池

BK 20 40Ah 以下电池

BS - 12V	瓦时 (Wh)	CCA (A)	容量 AH (10小时)	尺寸 (±2mm)			极性	端子	替换型号 - 通用型号		
				长	宽	高			SLA / SLA MAX	MF	DRY
BSLi-01	24	140	2	92	52	90		 M6	替换 KTM - LFP001		
BSLi-02	24	140	2	107	56	85		 M5	12N5.5-3B BB4L-B BB5L-B BB7C-A BB7L-B2 BTX4L+/BTZ5S BTX5L/BTZ6S BTX7L BTZ7S BTZ7V BTZ8V	BTX4L-BS+/ BTZ5S-BS BTX5L-BS BTX7L-BS BTZ7S-BS	12N5.5-3B BB4L-B BB5L-B BB7C-A BB7L-B BB7L-B2
BSLi-03	36	210	3	134	65	92		 M6	BB9-B BTX7A BT7B-4 BT9B-4 BTX9	BTX7A-BS BT7B-BS BT9A-BS BT9B-BS BTX9-BS	BB9-B 12N9-4B-1
BSLi-04/06	48	280	4	134	65	92		 M6	BTX14AH BTX14AH BTZ10S BTZ12S BTZ14S BTX12 BTX14 BTX14AH/ BB14-A2/B2 BT12B-4 BT14B-4 BT12A BB12A-A/B BB12A-A2 BB14A-A2	BTZ10S-BS BTZ12S-BS BTZ14S-BS BTX12-BS BTX14-BS BTX14AH-BS BT12B-BS BT14B-BS BT12A-BS	BB14-A2 BB14-B2 BB12A-A BB12A-B BB14A-A2 12N14-4A 12N12A-4A-1
BSLi-05	48	280	4	134	65	92		 M6	BB10L-A2/B2 BB12AL-A2 BB16AL-A2 BTX14AHL/ BB14L-A2/B2	BTX14AHL-BS	BB10L-A2/B2 BB10L-BP BB12AL-A BB12AL-A2 BB14L-A1/A2 BB14L-B2 BB16AL-A2 12N14-3A
BSLi-07	60	300	5	148	86	105		 M6	BTX16 BTX16H	BTX16-BS BTX16-BS-1	BB16-B BB16B-A/A1 HBB16A-A/AB BB18-A
BSLi-08	60	300	5	148	86	105		 M6	BB16CL-B BTX14L BTX14HL	BTX14L-BS	BB16L-B BB16CL-B
BSLi-09	72	360	6	148	86	105		 M6	BTX20 BTX20CH	BTX20-BS BTX20CH-BS BTX20A-BS	-
BSLi-10	72	360	6	148	86	105		 M6	BTX20L BTX20HL BTX24HL/ B50N18L-A/A2/A3 51913	BTX20L-BS BTX20HL-BS BTX24HL-BS SLA12-19-BS	B50-N18L-A B50-N18L-A2/ A3/AT 51913 51814
BSLi-11	96	440	8	165	86	130		 M6	-	-	B60-N30-A 53034
BSLi-12	96	440	8	165	86	130		 M6	BIX30L BIX30HL 53030	BIX30L-BS	BB30L-B BB30CL-B B60-N30L-A 12N24-3A 52515 53030

SLA MAX INCREASED POWER

plug
and
play

ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER



SLA Max电池旨在为配备大量电子设备 (如GPS、报警器、音频播放器、手电筒等) 的大排量型机车提供最大的能量支持。SLA Max 电池出厂激活、即买即用、安全密封且全面免维护。AGM技术与最新的高精密结构设计相融合, 使电池具有更高的容量、更长的寿命以及更佳的可靠性。

产品特点



使用准备
即买即用



全免维护



高倾斜安装角度
最高可达90°



无酸操作
非常安全



防溢设计
全密闭



更强动力&更长寿命



极高容量



强大的耐震动性能



HD垫片*



安全环保




低自放电率



* HD垫片仅哈雷电池类型包含

安装角度



高倾角安装

防溢设计

适配充电器

BS 10 20Ah 以下电池

BS 15 30Ah 以下电池

BS 30 60Ah 以下电池

BS 60 120Ah 以下电池

BK 20 40Ah 以下电池

HARLEY DAVIDSON

SLA MAX HD 型号配有特定端子，不使用垫片隔环的情况下也可安装，配有增强型外壳，以实现最大的抗振性能。本系列电池功能满足重型发动机的要求，如 Harley Davidson 车辆。



BS -12V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
BTX14HL	14	14.7	220	150	87	145		
BTX20HL	20	21.1	310	176	87	154		
BIX30HL	30	31.6	430	166	130	175		




端子专为
Harley Davidson
摩托车安装设计



BTX20HL 和 BIX30HL
Harley Davidson
摩托车专用端子



BTX14HL
Harley Davidson
摩托车专用端子



电池壳网格框架设计，具
有强大的抗振动性能

BMW

本系列为宝马最新车型设计，电池均为目前市场上非常先进的电池，容量和性能均有大幅提高。

BS -12V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
BTX14H*	14	14.7	220	150	87	145		
BTX16H*	14	16	220	150	87	161		
51913	21	22	275	182	77	168		

POLARIS & INDIAN

匹配印度最新车型，此款SLA Max电池为车辆提供了更强的动力、更长的使用寿命和更佳的可可靠性。

BS -12V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
BTX14AH*	13	13.7	240	134	89	164		

* 电池型号根据OEM特点研发设计和生产

SLA READY TO START


plug
and
play

ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER




SLA 电池让用户的生活变得更加便捷。无需接触酸液，也无需等待电池充电，一切都变得非常简单！SLA 电池为全密封防溢设计，出厂激活且全免维护。电池的应用环境为即买即用并且便于携带及安装。本系列电池型号齐全，基本涵盖了目前市场上所有摩托车应用范围。

产品特点

-  使用准备
即买即用
-  全免维护
-  高倾斜安装角度
最高可达 90°
-  无酸操作
非常安全
-  防溢设计
全密闭
-  更强动力&更长寿命
-  安全环保
-  低自放电率

安装角度



适配充电器

BS 10	20Ah 以下电池
BS 15	30Ah 以下电池
BS 30	60Ah 以下电池
BS 60	120Ah 以下电池
BK 20	40Ah 以下电池

BS	额定电压 V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
					长	宽	高		
BTZ7S	12	6	6.3	130	113	70	105		A
BT7B-4	12	6.5	6.8	110	150	65	93		A
BTZ7V	12	6.5	6.8	105	113	70	121		A
BTZ8V	12	7	7.4	120	113	70	130		A
BT9B-4	12	8	8.4	120	150	68	105		A
BTZ10S	12	8.6	9	190	150	88	93		A
BT12-10Z	12	10	10.5	180	194	59	112		A
BTZ12S	12	11	11.6	215	150	88	110		A
BT12B-4	12	10	10.5	210	150	69	130		A
BTZ14S	12	11.2	11.8	230	150	88	110		A
BT14B-4	12	12	12.6	210	150	69	145		A
SLA12-19	12	17.7	19	235	182	77	168		A
BT4B-5	12	2.3	2.4	40	113	38	85		J
BTR4A-5	12	2.3	2.4	35	113	48	85		I
BTX4L+/BTZ5S	12	4	4.2	65	113	70	85		A
BTX5L/BTZ6S	12	5	5.3	90	113	70	105		A
BTX7L	12	6	6.3	100	113	70	130		A
BTX7A	12	6	6.3	105	150	87	93		A
BTX9	12	8	8.4	135	150	87	105		A
BT12A	12	10	10.5	175	150	87	105		A
BTX12	12	10	10.5	180	150	87	130		A
BTX14	12	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14L	12	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14AH/BB14-A2/B2	12	14	14.7	210	135	90	164		A
BTX14AHL/BB14L-A2/B2	12	14	14.7	210	135	90	164		D
BTX16	12	14	14.7	230	150	87	161		A
BTX20	12	18	18.9	270	175	87	155		A
BTX20CH	12	18	18.9	270	150	87	161		A
BTX20HL	12	18	18.9	310	175	87	155		A
BTX24HL/B50-N18L-A/A2/A3	12	21	22.1	350	205	87	162		A
BIX30L	12	30	31.6	400	165	125	175		A
12N5.5-3B	12	5.5	5.8	70	135	60	130		A
12N5.5-4A	12	5.5	5.8	70	135	60	130		A
BB3L-A/B	12	3	3.2	35	98	56	110		A
BB4L-B	12	4	4.2	50	120	70	92		B
BB5L-B	12	5	5.3	65	120	60	130		A
BB7-A	12	8	8.4	120	135	75	133		B
BB7C-A	12	8	8.4	80	129	89	114		A
BB7L-B2	12	8	8.4	100	135	75	133		E
BB9-B	12	9	9.5	120	135	75	139		A
BB10L-A2/B2	12	11	11.6	120	133	90	145		A
BB12AL-A2	12	12	12.6	150	134	80	161		A
BB12A-A/B	12	13	12.6	150	134	80	161		A
BB14A-A2	12	14	14.7	200	134	88	176		B
BB16AL-A2	12	16	16.8	160	205	70	162		A
BB16CL-B	12	19	20	230	175	100	175		F
53030	12	30	31.6	300	178	123	166		C
6N4-2A/A-4	6	4	4.2	25	71	71	93		-
6N6-3B/B-1	6	6	6.3	50	95	55	117		B
B49-6	6	10	10.5	80	91	83	159		B
B38-6A	6	13	13.7	105	119	83	161		B
6N11A-1B/3A	6	11	11.6	90	121	58	130		B
6N11A-4A	6	11	11.6	90	121	58	130		B

端子类型

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



MF MAINTENANCE FREE

ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER



MF电池系列可在任何天气条件下为用户提供卓越可靠的性能。MF电池配有单独酸瓶，需在首次使用前通过加酸充电来激活。激活后电池即完全密封，使用过程中无需维护。利用先进的AGM技术，使本系列电池适合大多数powersport应用场景。

产品特点



免维护
无需加水



配酸液供首次使用



正立安装



初次加酸封口后即密闭
无气体排放



容量增加&寿命延长



存储期长
存储期内无需充电



适应低温天气



减少极板硫化



电压稳定性好



单独配酸瓶，首次使用加酸激活

安装角度



中倾角安装

适配充电器

BS 10 20Ah 以下电池

BS 15 30Ah 以下电池

BS 30 60Ah 以下电池

BS 60 120Ah 以下电池

BK 20 40Ah 以下电池

BS - 12V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
BT3L-BS	3	3.2	30	98	56	110		B
BT4B-BS	2.3	2.4	40	113	38	85		J
BTR4A-BS	2.3	2.4	45	113	48	85		I
BTX4L-BS	3	3.2	50	113	70	85		A
BT5AL-BS	5	5.3	65	120	60	130		B
BTX4L-BS+/BTZ5S	4	4.2	50	113	70	85		A
BTX5L-BS	4	4.2	80	113	70	105		A
BTX6.5L-BS	6.5	6.8	85	139	66	100		B
BTZ7S-BS	6	6.3	130	113	70	105		A
BTX7A-BS	6	6.3	105	150	87	93		A
BTX7L-BS	6	6.3	100	113	70	130		A
BT7B-BS	6.5	6.8	85	150	65	93		A
BT9B-BS	8	8.4	120	150	70	105		A
BTX9-BS	8	8.4	135	150	87	105		A
BTZ10S-BS	8.6	9	190	150	88	93		A
BT9A-BS	9	9.5	115	135	75	139		A
BT12A-BS	10	10.5	175	150	88	105		A
BT12B-BS	10	10.5	210	150	69	130		A
BTX12-BS	10	10.5	180	150	87	130		A
BTZ12S-BS	11	11.6	215	150	88	110		A
BT14B-BS	12	12.6	210	150	69	145		A
BTX14-BS	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14L-BS	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14H-BS	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14AH-BS	12	12.6	210	133	90	164		A
BTX14AHL-BS	12	12.6	210	133	90	164		A
BTZ14S-BS	11.2	11.8	230	150	88	110		A
BTX16-BS	14	14.7	230	150	87	161		A
BTX16-BS-1	14	14.7	230	150	87	161		E
BTX20-BS	18	18.9	270	175	87	155		A
BTX20A-BS	18	18.9	270	150	87	161		A
BTX20CH-BS	18	18.9	270	150	87	161		A
BTX20L-BS	18	18.9	270	175	87	155		A
BTX20HL-BS	18	18.9	310	175	87	155		A
BTX20H-BS	18	18.9	310	175	87	155		A
BTX24HL-BS	21	22.1	350	205	87	162		A
BIX30L-BS	30	31.6	400	165	125	175		A

端子类型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DRY CONVENTIONAL BATTERY

ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER



传统的普通型铅酸蓄电池，首次使用前需要加酸。普通型高性能电池采用硫化阻燃技术，该技术可减少电池极板的硫化，从而延长电池寿命，尤其是在待用或存储状态下此特点显著。本系列传统电池适用于标准要求的入门级动力车型及割草机。

产品特点

-  需定期检查
根据需要及时加水维护
-  配酸液供首次使用加入
-  正立安装
-  谨慎使用，以防漏酸
-  正常使用寿命
-  存储期长
存储期内无需充电
-  内部气体通过排气孔排出
-  6V & 12V 多种电池类型



单独配酸瓶，首次使用加酸激活

安装角度



正立安装

适配充电器

BS 10	20Ah 以下电池
BS 15	30Ah 以下电池
BS 30	60Ah 以下电池
BS 60	120Ah 以下电池
BK 20	40Ah 以下电池

BS - 12V 高性能	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
BB2.5L-C	2.5	2.6	20	80	70	105		-
BB3L-A	3	3.2	30	98	56	110		B
BB3L-B	3	3.2	30	98	56	110		B
BB4L-B	4	4.2	50	120	70	92		A
BB4L-A	4	4.2	50	120	70	92		A
BB5L-B	5	5.3	65	120	60	130		B
BB6.5L-B	6.5	7	65	138	73	107		B
BB7B-B	7	7.4	85	150	60	130		B
BB7-A	8	8.4	105	135	75	133		B
BB7L-A	8	8.4	105	135	75	133		B
BB7C-A	8	8.4	85	130	90	114		E
BB7L-B	8	8.4	85	135	75	133		B
BB7L-B2	8	8.4	85	135	75	133		A
BB9-B	9	9.5	115	135	75	139		B
BB9L-B	9	9.5	115	135	75	139		B
BB9L-A1	9	9.5	100	135	75	139		A
BB9L-A2	9	9.5	100	135	75	139		A
BB9A-A	9	9.5	100	135	75	155		B
BB10L-A2	11	11.6	130	135	90	145		D
BB10L-B	11	11.6	130	135	89	145		B
BB10L-B2	11	11.6	130	135	89	145		D
BB10L-BP	11	11.6	165	135	89	145		B
BB10A-A2	11	11.6	160	135	89	155		D
BB12A-A	12	12.6	155	134	80	160		B
BB12A-B	12	12.6	155	134	80	160		B
BB12AL-A	12	12.6	155	134	80	160		B
BB12AL-A1	12	12.6	155	134	80	160		A
BB12AL-A2	12	12.6	155	134	80	160		B
BB12B-B2	12	12.6	155	160	90	130		D
BB12C-A	12	12.6	155	134	80	175		A
BB14-A2	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14-B2	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14L-A	14	14.7	190	134	89	166		B
BB14L-A1	14	14.7	175	134	89	166		E
BB14L-A2	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14L-B2	14	14.7	175	134	89	166		D
SBB14L-A2	14	14.7	175	134	89	166		D
SBB14L-B2	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14A-A1	14	14.7	175	134	89	176		B
BB14A-A2	14	14.7	175	134	89	176		D
BB16AL-A2	16	16.8	210	207	71.5	164		F
BB16-B	19	20	215	175	100	155		B
BB16L-B	19	20	215	175	100	155		B
BB16-B-CX	19	20	255	175	100	155		B
BB16HL-A-CX	19	20	255	175	100	155		B
BB16B-A	16	16.8	210	160	90	161		A

端子类型



BS - 12V 高性能	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
BB16B-A1	16	16.8	210	160	90	161		C
BB16AL-A2	16	16.8	210	207	71.5	164		F
SBB16AL-A2	16	16.8	210	207	71.5	164		F
HBB16A-A/AB	16	16.8	210	151	91	180		C
BB16CL-B	19	20	250	175	100	175		A
B50-N18L-A/A2	20	21.1	250	205	90	162		C
B50-N18L-A3	20	21.1	250	205	90	162		A
B50-N18L-A-CX	20	21.1	270	205	90	162		C
SB50-N18L-A-A2	20	21.1	250	205	90	162		C
B50-N18A-A	20	21.1	250	205	90	176		C
BB18-A	18	18.9	235	180	90	162		C
BB18L-A	18	18.9	235	180	90	162		C
BB18L-A2	18	18.9	235	180	90	162		C
B60-N24-A	28	29.5	280	184	124	175		G
B60-N24L-A	28	29.5	280	184	124	175		G
B60-N24AL-B	28	29.5	280	184	124	175		G
SB60-N24AL-B	28	29.5	280	184	124	175		G
B60-N30-A	30	31.6	300	184	130	170		G
B60-N30L-A	30	31.6	300	184	130	170		G
B60-N30L-B	30	31.6	300	184	130	170		G
BB30L-B	30	31.6	300	165	130	176		A
BB30CL-B	30	31.6	300	165	130	192		A
BHD-12	29	29.5	280	205	130	165		H
51814	-	19	210	186	82	171		-
51913	-	19	210	186	82	171		-
52515	-	30	300	186	130	170		G
53030	-	30	300	184	130	170		G

BS - 12V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
12N5-3B	5	5.3	40	120	61	130		B
12N5.5-3B	5.5	5.8	55	135	60	130		B
12N5.5-4A	5.5	5.8	55	135	60	130		F
12N5.5-4B	5.5	5.8	55	135	60	130		B
12N5.5A-3B	5.5	5.8	55	103	90	114		-
12N6.5-3B	6.5	6.8	55	137	66	100		B
12N7-3A	7	7.4	75	135	75	133		B
12N7-3B	7	7.4	75	135	75	133		B
12N7-4A	7	7.4	75	135	75	133		B
12N7-4B	7	7.4	75	135	75	133		B
12N7A-3A	7	7.4	70	150	60	130		B
12N7A-4A	7	7.4	70	150	60	130		B
12N9-3B	9	9.5	85	135	75	139		B
12N9-4B-1	9	9.5	85	135	75	139		B
12N12A-4A-1	12	12.6	120	134	81	160		B
12N14-3B	14	14.7	135	134	89	166		D

端子类型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

BS - 6V	容量 Ah (10小时)	容量 Ah (20小时)	CCA (EN) A (-18°C)	尺寸 (±2mm)			装配图	端子
				长	宽	高		
6N2-2D	2	2.1	-	70	47	96		-
6N2A-2C	2	2.1	-	70	47	96		-
6N2A-2C-1	2	2.1	-	70	47	96		-
6N2A-2C-2	2	2.1	-	70	47	96		-
6N4-2A	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-2	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-3	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-4	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-6	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-7	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-8	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4A-4D	4	4.2	-	61	57	130		-
6N4B-2A-1	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-2	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-3	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-4	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-5	4	4.2	-	102	48	96		-
6N5.5-3D	5.5	5.8	-	90	70	100		-
6N5.5-1D-1	5.5	5.8	-	90	70	100		-
6N6-1B-1	6	6.3	-	99	57	111		-
6N6-3B	6	6.3	-	99	57	111		B
6N6-3B-1	6	6.3	-	99	57	111		B
6N6-1D-2	6	6.3	-	99	57	111		-
6N6-1C	6	6.3	-	99	57	111		-
B39-6	7	7.4	-	126	48	126		B
B49-6	10	10.5	-	91	83	160		B
B38-6A	13	13.7	-	119	83	161		B
6N11-2D	11	11.6	-	150	70	100		B
6N11A-1B	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-3	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-4	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-3A	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-3B	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-4A	11	11.6	-	122	62	131		B
B54-6 (6N12A-2C)	12	12.6	-	156	57	116		B
B54-6A (6N12A-2D)	12	12.6	-	156	57	116		B
6N12-1B	12	12.6	-	105	75	140		B
6BBL-B	8	8.4	-	120	70	95		B

非详尽清单

端子类型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J



PLUG^{AND}PLAY SOLUTION



2021 MotoGP
**WORLD
CHAMPION**



80+ 多种即买即用电池型号

各类型电池特性对比



	LITHIUM LiFePO4	SLA FACTORY ACTIVATED MAX	SLA FACTORY ACTIVATED	MF BATTERY	DRY BATTERY
即买即用	✓	✓	✓	—	—
无酸操作	✓	✓	✓	—	—
免维护	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	—
防溢设计	✓	✓	✓	—	—
工厂激活	✓	✓	✓	—	—
多角度安装	✓	✓	✓	—	—
方便携带	✓	✓	✓	—	—
方便运输	✓	✓	✓	—	—
存储期内自放电	—	—	—	✓	✓
符合欧盟 2019/1148 标准 (销售电池用酸规定)	✓	✓	✓	—	—

各类型电池运输方式总览

陆运	✓	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾
空运	✓ ⁽²⁾	✓	✓	—	—
海运	✓	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾
	适合电子商务			需满足特定条件	

(1) 激活后

(2) 参考ADR、IMDG和IATA法规

升级版各类型电池之间对应关系

LITHIUM	SLA MAX	SLA	MF	DRY
BSLi-02		BTZ5S/BTX4L+	BTZ5S/BTX4L-BS+	
BSLi-02		BTZ6S/BTX5L	BTZ6S-BS	
BSLi-02		BTZ7S	BTZ7S-BS	
BSLi-03		BT7B-4	BT7B-BS	
BSLi-02		BTZ7V		
BSLi-02		BTZ8V		
BSLi-03		BT9B-4	BT9B-BS	
BSLi-04/06		BTZ10S	BTZ10S-BS	
BSLi-04/06		BTZ12S	BTZ12S-BS	
BSLi-04/06		BT12B-4	BT12B-BS	
BSLi-04/06		BTZ14S	BTZ14S-BS	
BSLi-04/06		BT14B-4	BT14B-BS	
BSLi-10	51913 MAX	SLA12-19		51814 ; 51913
		BT4B-5	BT4B-BS	
		BTR4A-5	BTR4A-BS	
BSLi-02		BTX4L+/BTZ5S	BTX4L-BS+/BTZ5S-BS	
BSLi-02		BTX5L/BTZ6S	BTX5L-BS	
BSLi-02		BTX7L	BTX7L-BS	
BSLi-03		BTX7A	BTX7A-BS	
BSLi-03		BTX9	BTX9-BS	
BSLi-04/06		BT12A	BT12A-BS	
BSLi-04/06		BTX12	BTX12-BS	
BSLi-04/06	BTX14H MAX	BTX14	BTX14-BS	
BSLi-08	BTX14HL MAX	BTX14L	BTX14L-BS	
BSLi-04/06	BTX14AH MAX	BTX14AH/BB14-A2/B2	BTX14AH-BS	BB14-A2 (12N14-4A) ; BB14-B2
BSLi-05		BTX14AHL/BB14L-A2/B2	BTX14AHL-BS	BB14L-A2 (12N14-3A) ; BB14L-B2
BSLi-07	BTX16H MAX	BTX16	BTX16-BS	
BSLi-09		BTX20	BTX20-BS	
BSLi-09		BTX20CH	BTX20CH-BS ; BTX20A-BS	
BSLi-10	BTX20HL MAX	BTX20HL	BTX20L-BS ; BTX20HL-BS	BB18L-A
BSLi-10		BTX24HL/B50-N18L-A/A2/A3	BTX24HL-BS	B50-N18L-A3
BSLi-12	BIX30HL MAX	BIX30L	BIX30L-BS	BB30L-B
		6N11A-1B/3A		6N11A-1B ; 6N11A-3A
		6N4-2A/A-4		6N4-2A ; 6N4-2A-4
		6N6-3B/B-1		6N6-3B ; 6N6-3B-1
		6N11A-4A		6N11A-4 ; 6N11A-4A
		B49-6		B49-6
		B38-6A		B38-6A
BSLi-02		12N5.5-3B		12N5.5-3B
		12N5.5-4A		12N5.5-4A
BSLi-01		BB3L-A/B		BB3L-A ; BB3L-B
BSLi-02		BB4L-B		BB4L-B
BSLi-02		BB5L-B		BB5L-B (12N5-3B)
BSLi-03		BB7-A		BB7-A (12N7-4A)
BSLi-02		BB7C-A		BB7C-A
BSLi-02		BB7L-B2		BB7L-B (12N7-3B) ; BB7L-B2
BSLi-03		BB9-B		BB9-B (12N9-4B-1)
BSLi-05		BB10L-A2/B2		BB10L-A2 ; BB10L-B2 ; BB10L-BP
BSLi-05		BB12AL-A2		BB12AL-A ; BB12AL-A2
BSLi-04/06		BB12A-A/B		BB12A-A (12N12A-4A-1) ; BB12A-B
BSLi-04/06		BB14A-A2		BB14A-A2
BSLi-04/06	BTX14AH MAX	BB14-A2/B2/BTX14AH	BTX14AH-BS	BB14-A2 (12N14-4A) ; BB14-B2
BSLi-05		BB14L-A2/B2/BTX14AHL	BTX14AHL-BS	BB14L-A2 (12N14-3A) ; BB14L-B2
BSLi-05		BB16AL-A2		BB16AL-A2
BSLi-08		BB16CL-B		BB16CL-B
BSLi-10		B50-N18L-A/A2/A3/BTX24HL	BTX24HL-BS	B50-N18L-A3
BSLi-12		53030		53030

SLA MAX & SLA



a	b	c	d	e	f
BT	X	20	H	L	
BB		9			B
BT	Z	10		S	

- a BS 免维护
- b 高性能
- c 性能水平
- d 高性能
- e 极性位置
- f 排气孔位置 (不包括SLA电池)

普通高性能电池



a	b	c	d	-	e	f
BB	16	A	L	-	A	2

- a 高性能
- b 启动功率
- c 同样容量不同尺寸
- d 极性位置
- e 排气孔位置
- f 端子类型

a	b	-	c	d	e	-	f
B	50	-	N	18	L	-	A/A2

- a 高性能
- b 启动功率
- c 正常类型
- d 性能水平
- e 极性位置
- f 排气孔位置

MF



a	b	c	d	e	-	f
BT	X	20	H	L	-	BS
BT	Z	10		S	-	BS

- a BS 免维护
- b 高性能
- c 性能水平
- d 高性能
- e 极性位置
- f 配酸瓶

DRY



a	b	c	d	-	e	f	-	g
6	N	4	B	-	2	A	-	3
12	N	12	A	-	4	A	-	1

- a 额定电压
- b 正常类型
- c 电池容量 (10小时倍率)
- d 同样容量不同尺寸
- e 极性位置
- f 排气孔位置
- g 端子类型

BS 10 BATTERY CHARGER



智能电池充电器 & 维护器

100% 自动 | 6V/12V - 1A
铅酸电池 & 锂电池

包装内容




产品特点

- › 自动检测铅酸电池或锂电池
- › 适配铅酸电池及锂电池充电
- › 安全：连接无火花、反极、短路和内部过热保护
- › 易于使用：安全充电
- › 6V 和 12V 手动开关选择
- › 电池容量：高达 20Ah

电池兼容性



充电曲线 - 9 个阶段



*锂电池没有浮充和维护阶段。
电池充满电后即停止充电。

BATTERY CHARGER BS 15



智能电池充电器 & 维护器 具有修复功能

100% 自动 | 12V - 1.5A
铅酸电池

包装内容




产品特点

- › 冬季充电的理想选择
- › 安全: 连接无火花、反极、短路和内部过热保护
- › 易于使用: 安全充电
- › 多轴吊钩
- › 电池容量: 高达 30Ah

电池兼容性



充电曲线 - 8个阶段



BS 30 BATTERY CHARGER



智能电池充电器 & 维护器

100% 自动 | 12V - 3A
铅酸电池 & 锂电池

包装内容




产品特点

- › 自动检测铅酸电池或锂电池
- › 适配铅酸电池及锂电池充电
- › 安全：连接无火花、反极、短路和内部过热保护
- › 易于使用：安全充电
- › 多轴吊钩
- › 电池容量：高达 30Ah

电池兼容性

铅酸电池						锂电池
SLA	GEL	AGM	MF	DRY	Ca/Ca	LiFePO4

充电曲线 - 9 个阶段



*锂电池没有浮充和维护阶段。
电池充满电后即停止充电。

BATTERY CHARGER BS 60



智能电池充电器 & 维护器 具有修复功能

100% 自动 | 12V - 1/4/6A
铅酸电池

包装内容




产品特点

- › 冬季充电的理想选择
- › 安全: 连接无火花、反极、短路和内部过热保护
- › 易于使用: 安全充电
- › 电池过热保护
- › 选择电池类型 (Calcium, Gel, AGM/Wet) 及充电速率 (1A/4A/6A)
- › 电池容量: 高达 120Ah

电池兼容性



充电曲线 - 9个阶段



BK 20 BANK BATTERY CHARGER



智能电池充电器 & 维护器 具有修复功能

100%自动 | 6V/12V - 3X 2A
铅酸电池 & 锂电池

包装内容




产品特点

- ▶ 同时为 3 只不同电压和技术类型的电池充电和维护
- ▶ 自动检测铅酸电池或锂电池
- ▶ 适配铅酸电池及锂电池充电
- ▶ 强制模式：唤醒“失效”的 LiFePO4 锂电池或低压铅酸电池。
- ▶ 易于使用：安全充电
- ▶ 安全：连接无火花、反极、短路和内部过热保护
- ▶ 电池容量：高达 40Ah

电池兼容性













充电曲线 - 10个阶段



* 仅用于强制模式
- 铅酸电池: 修复阶段
- 锂电池: 唤醒阶段
** 锂电池没有浮充和维护阶段。电池充满电后即停止充电。

充电器选择导览

					
	BS 10	BS 15	BS 30	BS 60	BK 20
充电模式	6V & 12V	12V	12V	12V	6V & 12V
充电电流	1A	1.5A	3A	1A - 4A - 6A	3x 2A
电池兼容性	铅酸电池 & 锂电池	铅酸电池	铅酸电池 & 锂电池	铅酸电池	铅酸电池 & 锂电池
充电程序	9 阶段	8 阶段	9 阶段	9 阶段	10 阶段
电池容量	高达 20Ah	高达 30Ah	高达 60Ah	高达 120Ah	高达 40Ah
电池维护功能容量	高达 40Ah	高达 60Ah	高达 120Ah	高达 180Ah	高达 80Ah
修复功能	否	是	否	是	是
固定装置	否	多轴吊钩	多轴吊钩	多轴吊钩	展架配件 (可选)
应用场景					

辅助配件类

PA 01



环形端子引导线
满足电池充电需求·无风险

PA 03



点烟器连接线
允许通过点烟器充电

CL 02



BS 充电钳
绝缘充电卡钳- 使用安全

PB 01 应急电源



设计紧凑、功能强大的应急启动电源，即便情况紧急也可快速解决问题，重新上路！

应急启动电源是一种多功能备用解决方案，能够快速启动车辆，为USB设备充电并进行应急照明。这款应急启动电源非常安全，配有智能保护夹，可确保无火花连接和反极保护。凭借紧凑的设计，它可以放在任何摩托车后备箱，手套箱或登山包中。它可以确保您随时随地启动车辆并为移动设备充电。

产品特点

- 紧凑且强大的锂电应急安全启动，额定电流为200A（峰值电流为400A）
- 一次充电可启动多达20次
- 专为燃气和柴油发动机设计
- 供所有USB设备使用
- 3种模式的LED手电筒功能，
- 非常安全：智能夹具有防火花，防反接，过压过流过温保护等功能



功能



锂电应急安全启动

燃气发动机最大 5000cc - 5.0L
柴油发动机高达 2500cc - 2.5L



供电

USB 输出 5V 2.1A · 适用于移动设备
输出 12V 10A 用于车载产品



LED 手电筒

3 种模式：
恒定光 · 频闪和 SOS

LED 手电筒



移动设备充电线



智能保护夹



兼容性

充电：



移动设备：智能手机 · 平板电脑 · 高清相机 ·
音乐播放器 · 无线扬声器等等！

启动：



摩托车 · 踏板车 · 雪地摩托 · 摩托艇 · 割草机 · 汽车 · 船

通用插头

供电和充电都非常简单！

BST 50

电池测试仪

- 先进的电池诊断仪
- 电压表：从7V到 30V
- 专为 2.5 至 30 Ah 的电池而设计
- 使用OEM 电池对应编号测试
- 瞬时分析 (1秒内结果)：
 - 电池电压、启动时的可用功率、电池状态
- 在不断开电池连接的情况下进行测试或单独的电池测试均可
- LED 显示器



BT 01

电池状态指示灯

- › 适用于 12V 电池
- › 按下按钮即可显示电池状况
- › 让您能随时知道电池何时充满电
- › 简单易操作
- › 防水



BT 02

电池&交流发电机测试仪

- › 适用于 12V 电池
- › 测试电池和交流发电机的状况
- › 将鳄鱼夹连接到电池端子并检查交流发电机或电池
- › 简单易操作



电池展架

ref 900075

此展架可用于摆放电池·充电器·测试仪及应急启动电源等BS产品。

尺寸:

高度: 1 700 mm | 宽度: 610 mm | 深度: 500 mm



充电器展盒

ref 700525

此充电器展盒可以用于摆放充电器:

适用5件 BS 15 充电器

适用4件 BS 10 充电器

尺寸:

高度: 485 mm | 宽度: 163 mm | 深度: 330 mm

4 件 BS 10



5 件 BS 15



BK 20 - 展架组件件

ref 700548

此组件件可将最多两件 BK 20 充电器安装在 BS 电池展架上, 从而将展架建立为一个小型充电站。



经销商 POS 包

ref 900055

经销商POS包内含：

4 件 T 恤 (2x M - 2x L) + 6 个颈套 + 6 支笔 + 6 本 A5记录本



迎宾地毯

ref 900108

迎宾地毯是商店或展示室的理想选择。冬天防湿，夏天防尘，耐油防水，易于清洗，防滑背衬，100% 聚酰胺 (± 2500 克/平方米)，厚度 ± 7 毫米：适合任何入门处摆放。

尺寸: 600 X 950 MM



BS 赛车海报

ref 900130

非常适合在您的商店、展厅或展会上使用，展示 BS 赞助赛事的最新风采。每盒 2x 3 张海报。

尺寸: 420 x 297 mm (A3)



风旗

ref 900139

风旗轻巧且易于携带，室内室外使用均可，是商店、展会等地点或活动宣传的理想选择。

尺寸: 2 900 mm



BS 产品海报

ref 900131

非常适合在您的商店、展厅或展会上使用，展示 BS 最新产品。每盒 2x 4 张海报。

尺寸: 420 x 297 mm (A3)



户外软壳冲锋衣

ref 900110 to 900115

防水防风材质·羊毛内里·下半身弹性收紧·尼龙扣腕带设计。

Kenny 制作

尺寸:S 至 XXXL



保暖夹克

ref 900133 to 900138

保暖夹克·带拉链·正面拉链口袋·衣领柔软舒适。

Kenny 制作

尺寸:S 至 XXXL



运动衣

ref 900116 to 900121

运动衣 (80% 棉·20% 聚酯纤维)·带兜帽和拉链设计·300 克。

尺寸:S 至 XXXL



T恤衫

ref 900122 to 900127

100% 环纺棉·190 克。

尺寸:S 至 XXXL



时尚鸭舌帽

ref 900106

实用帽眼设计·尺寸可调节
Kenny 制作



地毯

ref 900109

对车辆进行保养和维修时使用本地垫可有效阻止燃油和润滑剂等液体外流。本产品符合 FIM 规定·易清洗且底部设有防滑设计·100% 聚酰胺材质(重量 2500 g/m²)。

尺寸: 950 x 2 200 mm



雨伞

ref 900054

优雅、坚固、耐用·兼具赛车风格。
自动打开·舒适泡沫橡胶手柄。

尺寸: 长度: 100 mm | 直径: 1 300 mm




钥匙圈

ref 900107

松紧带钩·完美悬挂钥匙。

尺寸: 425 x 40 mm






新版本

网址

WWW.BS-BATTERY.COM



查找您所需要的电池



The Power you need...

    | www.bs-battery.com



20
22

04/2022



The Power you need...

f i y i n | www.bs-battery.com



电池

充电器

应急启动电源

测试仪