

BS[®]

BATTERY

PLUG^{AND} PLAY SOLUTION



2021 MotoGP
**WORLD
CHAMPION**



PLUS DE 80 BATTERIES

« PRÊTES À L'EMPLOI »



SLA
FACTORY ACTIVATED

SLA
FACTORY ACTIVATED **MAX**

Les batteries SLA et SLA MAX sont conçues pour faciliter la vie de ses utilisateurs, plus de manipulation d'acide ni d'attente pendant la charge. Prêtes à l'emploi, les batteries SLA sont activées en usine, sans entretien et totalement étanches. Elles ne demandent pas d'entretien et sont totalement étanches. Les batteries SLA MAX Avec une conception sophistiquée et dotée d'un bac renforcé

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Prête à l'emploi**
Aucune préparation, il suffit de l'installer et de rouler
- ✂ **Sans entretien**
- ⬆ **Montage multiposition**
Jusqu'à 90°
- ⚡ **Aucune manipulation d'acide**
Très sûr
- 🔒 **Conception anti-déversement**
Totalement scellée
- 🔋 **Puissance accrue et durée de vie prolongée**
- 🛡 **Sûre et respectueuse de l'environnement**
- 🔋 **Faible autodécharge**

Uniquement pour **SLA**
FACTORY ACTIVATED **MAX**

- 🔋 **Capacité supérieure**
- 📡 **Résistance extrême aux vibrations**
- 📦 **Entretoises spécifique HD incluses**



LITHIUM
LiFePO4

Conçu pour les motards les plus exigeants, à la recherche de performances élevées et sûres, de gain de poids et d'une plus grande longévité. Sa faible autodécharge offre la possibilité de démarrer sa moto même après une longue période de stockage, même dans des conditions de température très froides. La gamme de batterie Lithium couvre la plupart des motos, ATV, SSV, quads...

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Prête à l'emploi**
Aucune préparation, il suffit de l'installer et de rouler
- 🍃 **Poids léger**
Jusqu'à 70% plus légère qu'une batterie au plomb
- ⬆ **Montage multiposition**
Jusqu'à 180°
- 🔄 **Longue durée de vie**
Plus de 2 000 cycles
- ⚡ **Charge rapide**
Capacité de charge ultra rapide
- 🔋 **Très faible autodécharge**
Peut démarrer même après une longue période de stockage
- ❄ **Performances à basse température**
Performances de démarrage à froid impressionnantes
- 🔥 **Résistance à la chaleur**
Jusqu'à 230°C
- ⚡ **Bornes robustes en laiton**
Pour des performances électriques améliorées
- 🛡 **Très sûre et respectueuse de l'environnement**
Pas d'acide, pas de risque de fuite, aucun métaux lourds, aucun produits toxiques
- 🔒 **Conception étanche**
Utilisation de silicone pour d'excellentes performances d'étanchéité