

DRY

CONVENCIONAL

Las baterías DRY son baterías de plomo-ácido que deben llenarse antes del primer uso y requieren mantenimiento periódico. Estas baterías convencionales son perfectamente adecuadas para vehículos de deportes a motor de nivel básico.



PARA SER ACTIVADAS

DRY – tecnología de carga



PACK DE ÁCIDO INCLUIDO

Para el llenado inicial.



MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Requiere rellenado con agua si es necesario.



MANEJO CON PRECAUCIÓN PARA EVITAR DERRAMES DE ÁCIDO



LARGA VIDA EN ALMACENAMIENTO

No requiere recarga mientras esté almacenada (si no ha sido activada).



EMISIÓN DE GASES INTERNOS A TRAVÉS DEL ORIFICIO DE VENTILACIÓN




AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS DE 6V Y 12V



ÁNGULOS DE MONTAJE

INCLINACIÓN VERTICAL SOLO



CARGADORES COMPATIBLES

BS 10

Para baterías de hasta 20Ah

BS 15

Para baterías de hasta 30Ah

BS 30

Para baterías de hasta 60Ah

BS 60

Para baterías de hasta 120Ah

BK 20

Para baterías de hasta 40Ah

¿SABÍAS QUE...?

Al no estar activadas (cargadas en seco), las baterías DRY pueden almacenarse durante varios años.

TIPO DE BATERÍA BS	CÓDIGO BS	CAPACIDAD Ah (10Hr)	CAPACIDAD Ah (20Hr)	CCA A (-18°C)	DIMENSIONES (±2mm)			ESQUEMA DE MONTAJE	TERMINAL
					Largo	Ancho	Altura		
BB2.5L-C	310729	2.5	2.6	20	80	70	105		-
BB3L-A	310589	3	3.2	30	98	56	110		B
BB3L-B	310588	3	3.2	30	98	56	110		B
BB4L-B	310590	4	4.2	50	120	70	92		A
BB4L-A	310661	4	4.2	50	120	70	92		A
BB5L-B	310591	5	5.3	65	120	60	130		B
BB6.5L-B	310732	6.5	7	65	138	73	107		B
BB7B-B	310662	7	7.4	85	150	60	130		B
BB7-A	310592	8	8.4	105	135	75	133		B
BB7C-A	310593	8	8.4	85	130	90	114		E
BB7L-B	310594	8	8.4	85	135	75	133		B
BB7L-B2	310595	8	8.4	85	135	75	133		A
BB9-B	310596	9	9.5	115	135	75	139		B
BB9L-B	310599	9	9.5	115	135	75	139		B
BB9L-A2	310598	9	9.5	100	135	75	139		A
BB9A-A	310597	9	9.5	100	135	75	155		B
BB10L-A2	310556	11	11.6	130	135	90	145		D
BB10L-B	310555	11	11.6	130	135	89	145		B
BB10L-B2	310557	11	11.6	130	135	90	145		D
BB10L-BP	310558	11	11.6	165	135	89	145		B
BB10A-A2	310660	11	11.6	160	135	89	155		D
BB12A-A	310561	12	12.6	155	134	81	160		B
BB12A-B	310562	12	12.6	155	134	81	160		B
BB12AL-A/A2	310564	12	12.6	155	134	80	160		B
BB12C-A	310566	12	12.6	155	134	80	175		A
BB14-A2	310567	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14-B2	310568	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14L-A	310778	14	14.7	190	134	89	166		B
BB14L-A2	310569	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14L-B2	310570	14	14.7	175	134	89	166		D
SBB14L-A2	310575	14	14.7	175	134	89	166		D
SBB14L-B2	310741	14	14.7	175	134	89	166		D
BB14A-A2	310571	14	14.7	175	134	89	176		D
BB16-B	310577	19	20	215	175	100	155		B
BB16L-B	310578	19	20	215	175	100	155		B
BB16HL-A-CX	310822	19	20	255	175	100	155		B
BB16B-A	310580	16	16.8	210	160	90	161		A
BB16B-A1	310581	16	16.8	210	160	90	161		C
BB16AL-A2	310576	16	16.8	210	207	71.5	164		F
HBB16A-A/AB	310582	16	16.8	210	151	91	180		C

12V

TIPO DE TERMINAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 12V

DRY
BATTERY

12V	TIPO DE BATERÍA BS	CÓDIGO BS	CAPACIDAD Ah (10Hr)	CAPACIDAD Ah (20Hr)	CCA A (-18°C)	DIMENSIONES (±2mm)			ESQUEMA DE MONTAJE	TERMINAL
						Largo	Ancho	Altura		
	BB16CL-B	310579	19	20	250	175	100	175		A
	B50-N18L-A/A2/12N18-3A	310547	20	21.1	250	205	90	162		C
	B50-N18L-A3	310548	20	21.1	250	205	90	162		A
	SB50-N18L-AT	310656	20	21.1	250	205	90	162		C
	B50-N18A-A	310657	20	21.1	250	205	90	176		C
	BB18-A	310585	18	18.9	235	180	90	162		C
	BB18L-A	310586	18	18.9	235	180	90	162		C
	BB18L-A2	310727	18	18.9	235	180	90	162		C
	B60-N24-A	310551	28	29.5	280	184	124	175		G
	B60-N24L-A	310658	28	29.5	280	184	124	175		G
	B60-N24AL-B	310550	28	29.5	280	184	124	175		G
	B60-N30L-A	310554	30	31.6	300	184	130	170		G
	BB30L-B	310552	30	31.6	300	165	130	176		A
	BB30CL-B	310553	30	31.6	300	165	130	192		A
	BHD-12	310601	29	29.5	280	205	130	165		H
	51814	310545	-	19	210	186	82	171		-
	51913	310542	-	19	210	186	82	171		-
	52515	310543	-	30	300	184	130	170		G
	53030	310544	-	30	300	184	130	170		G
	53034	310659	-	31	300	184	130	170		G

12V	TIPO DE BATERÍA BS	CÓDIGO BS	CAPACIDAD Ah (10Hr)	CAPACIDAD Ah (20Hr)	CCA A (-18°C)	DIMENSIONES (±2mm)			ESQUEMA DE MONTAJE	TERMINAL
						Largo	Ancho	Altura		
	12N5-3B	310533	5	5.3	40	120	61	130		B
	12N5.5-3B	310529	5.5	5.8	55	135	60	130		B
	12N5.5-4A	310530	5.5	5.8	55	135	60	130		F
	12N5.5-4B	310531	5.5	5.8	55	135	60	130		B
	12N5.5A-3B	310532	5.5	5.8	55	103	90	114		-
	12N6.5-3B	310901	6.5	6.8	55	137	66	100		B
	12N7-3A	310795	7	7.4	75	135	75	133		B
	12N7-3B	310534	7	7.4	75	135	75	133		B
	12N7-4A	310645	7	7.4	75	135	75	133		B
	12N7-4B	310535	7	7.4	75	135	75	133		B
	12N7A-3A	310800	7	7.4	70	150	60	130		B
	12N7A-4A	310902	7	7.4	70	150	60	130		B
	12N9-3B	310538	9	9.5	85	135	75	139		B
	12N9-4B-1	310537	9	9.5	85	135	75	139		B
	12N12A-4A-1	310527	12	12.6	120	134	81	160		B
	12N14-3B	310772	14	14.7	135	134	89	166		D

TIPO DE TERMINAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

TIPO DE BATERÍA BS	CÓDIGO BS	CAPACIDAD Ah (10Hr)	CAPACIDAD Ah (20Hr)	CCA A (-18°C)	DIMENSIONES (±2mm)			ESQUEMA DE MONTAJE	TERMINAL
					Largo	Ancho	Altura		
6N2A-2C	310508	2	2.1	-	70	47	96		-
6N4-2A	310509	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-2	310708	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-3	310709	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-4	310510	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-6	310710	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-7	310512	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4-2A-8	310711	4	4.2	-	71	71	96		-
6N4A-4D	310513	4	4.2	-	61	57	130		-
6N4B-2A	310514	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-3	310515	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-4	310714	4	4.2	-	102	48	96		-
6N4B-2A-5	310705	4	4.2	-	102	48	96		-
6N6-3B	310518	6	6.3	-	99	57	111		B
6N6-3B-1	310519	6	6.3	-	99	57	111		B
6N6-1D-2	310517	6	6.3	-	99	57	111		-
B49-6	310522	10	10.5	-	91	83	160		B
B38-6A	310520	13	13.7	-	119	83	161		B
6N11-2D	310503	11	11.6	-	150	70	100		B
6N11A-1B	310501	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-4	310646	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-3A	310500	11	11.6	-	122	62	131		B
6N11A-4A	310502	11	11.6	-	122	62	131		B
B54-6 (6N12A-2C)	310523	12	12.6	-	156	57	116		B
B54-6A (6N12A-2D)	310504	12	12.6	-	156	57	116		B
6BB8L-B	310806	8	8.4	-	120	70	95		B

Lista no exhaustiva.

¿SABÍAS QUE...?

El 95% de las baterías DRY pueden ser reemplazadas por nuestra gama de baterías SLA